Mikrobearbeitung am IFSW

Nachdem in früheren Jahren die Themen Oberflächenbehandlung und Schneiden im Mittelpunkt der Verfahrensentwicklung standen, liegen die Schwerpunkte des Instituts nun auf zwei Gebieten mit besonders hohem Forschungs- und Anwendungspotential: dem Schweißen von Aluminiumlegierungen und der Mikromaterialbearbeitung. Diese Neuausrichtung spiegelt sich auch in einer Umstrukturierung des Versuchsfeldes am IFSW wider, in dessen Zuge die Laborfläche der Mikrobearbeitung auf 140 m² erweitert wurde.

Die Technologie der Mikrostrukturierung wird in Zukunft in zunehmendem Maße an Bedeutung gewinnen, da die Notwendigkeit zur Herstellung hochpräziser und miniaturisierter Strukturen aus ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten stark zunehmen wird. Insbesondere wird die erreichbare Präzision und die Bearbeitbarkeit alternativer Werkstoffe (z. B. Keramiken) die Anwendungsgebiete der strukturierten Komponenten bestimmen. Zur Erzeugung hochpräziser Strukturen mittels Lasermaterialbearbeitung sind gewisse

systemtechnische Voraussetzungen im Bereich der Anlagentechnik sowie der Strahlquellen notwendig.

Anlagentechnik

Für die Präzisionsbearbeitung müssen hochgenaue und hochdynamische Positioniereinheiten eingesetzt werden. Hier bieten sich luftgelagerte Achsen oder Linearantriebe mit hochauflösenden Positionsgewerben (z. B. Glasmaßstäben) an. Dadurch lassen sich Positionier- und Bahngenauigkeiten von unter 1 µm erzielen. Dies ist erforderlich, um mit dem Materialbearbei-

Übersicht der am IFSW in der Mikrobearbeitung eingesetzten Strahlquellen

tungsprozeß die geforderten Genauigkeiten von wenigen Mikrometern zu erreichen. Bei großen Geschwindigkeiten kann eine hohe Dynamik und Präzision nur gewährleistet werden, wenn Steuerungen mit kurzen Satzarbeitungszeiteneingesetzt werden.

Die oben angeführten Voraussetzungen werden von vier ortsfesten Bearbeitungsstationen und einer transportablen Einheit in den Mikrobearbeitungslabors des IFSW erfüllt. Letztere dient vor allem zur Erzeugung hochpräziser rotationssymmetrischer Bohrungen und der Erprobung neuer Strahlquellen. Neben den x/y-Positioniereinheiten, die einen maximalen Verfahrensweg von 200 x 200 mm aufweisen, stehen zusätzlich zwei Galvanometerscanner und eine luftgelagerte schnelle Drehachse zur Erzeugung der Relativbewegung zwischen Laserstrahl und Werkstück zur Verfügung. Darüber hinaus werden am IFSW eigene Strahlführungs- und Formungsoptiken für applikationsangepasste Bearbeitungstechnik mit hoher Präzision entwickelt. Hier liegt das Interesse insbesondere an der Auslegung von momentan nicht am Markt

verfügbaren Optiken für das Wendelbohren und Lasererodieren, auf das später noch eingegangen wird.

Strahlquellen

In der Mikrobearbeitung werden Lasersysteme benötigt, die kleinste Fokusdurchmesser ermöglichen bzw. abbildend feinste Strukturen erzeugen können. Dies erfordert eine hohe Strahlqualität und eine kurze Laserwellenlänge sowie fehlerfreie Optiken. Da in der Struktur verbleibende Schmelzphasen die erreichbare Präzision verringern, muß ein möglichst hoher Anteil des Materials sublimierend entfernt werden. Dies ist durch kurze Pulsdauern (<200 ns) sowie durch eine angepaßte Pulsenergie erreichbar. In Abhängigkeit von der Pulsfolgefrequenz und der Pulsenergie bewegt sich somit die mittlere Leistung dieser Systeme unter 100 Watt, bei Pulsleistungen im Bereich mehrerer Kilowatt. Prädestiniert für die Mikrobearbeitung sind daher kurzgepulste Festkörperlaser sowie Excimerlaser. Neueste Entwicklungen auf dem Gebiet der Festkörperlaser gehen zu kompakten kurzgepulsten diodengepumpten Systemen. Diese weisen bereits hohe Wirkungsgrade und sehr gute

Mikromaterialbearbeitungsstation mit hochpräziser, luftgelagerter Positioniereinheit

Strahlqualität auf. Eine weitere Steigerung des Wirkungsgrades und damit der auskoppelbaren Leistungen bei gleichzeitig hoher Strahlqualität kann durch die Weiterentwicklung des diodengepumpten Scheibenlasers erzielt werden.

Für die Qualifizierung der verschiedenen Lasersysteme steht ein auf der Basis neuester Erkenntnisse aus dem Projekt "CHOCLAB" entworfenes Strahlvermessungssystem für kontinuierliche und gepulste Laserstrahlung zur Verfügung.

Anwendungsbeispiele

In der Mikrobearbeitung ist durch die Anwendung leistungsfähiger diodengepumpter Laser und durch Entwicklung einer neuen Verfahrensstrategie, dem sogenannten Wendelbohren, ein Durchbruch zu bisher unerreichter Präzision gelungen. Unter Wendelbohren versteht man ein Bohrverfahren mit kreisförmiger Relativbewegung, bei dem die Durchbohrung erst nach einer Vielzahl von Umläufen erreicht wird. Durch das Auflösen des Bohrprozesses in eine Vielzahl von Einzelschritten kann eine Steigerung der Präzision erreicht werden. Neben rotationssymmetrischen Bohrungen ist auch die Herstellung geometrisch komplexer Mikroborenmittels eines hochgenauen Abtragprozesses möglich. In diesem Fall ist es dann angebracht, vom Laser-Erodieren zu sprechen. Hierbei wird die Relativbewegung zwischen Laserstrahl und Werkstück durch geeignete Tischbewegungen oder Ab-

Laserbohrung in Stahl (Durchmesser: 65 µm; Materialstärke: 300 µm)

lenoptiken erzeugt. Dadurch können Mikroborenmittels in Stahl und Keramik mit hohem Aspektverhältnis erzeugt werden.

Keramik

Aufgrund der Schrumpfung keramischer Werkstoffe beim Sintern ist die Genauigkeit von im Grünzustand eingebrachten Bohrungen für zahlreiche Anwendungen nicht ausreichend. Um die geforderte hohe Präzision zu erreichen, bzw. komplexe Strukturen fertigen zu können, erfolgt die Bearbeitung mit dem Laser. Einsatzgebiete für diese Formausbrüche sind vor allem in der Textilindustrie im Bereich der Spindüsen zu sehen. Der Wunsch nach Verwendung von Keramik liegt hierbei hauptsächlich in der erreichbaren höheren Standzeit der Düsen aufgrund des geringeren Verschleißes.

Metalle

Die bisher industriell beim Bohren erreichte Genauigkeit reicht für eine Reihe von Applikationen aus, erfüllt jedoch nicht die Anforderungen, die bei wichtigen Anwendungen wie der Kraftfahrzeug-Einspritztechnik gestellt sind. Hierbei besteht nun auch die Mög-

lichkeit, Bohrungen bis momentan 1 mm Materialstärke in der obendargestellten Qualität herzustellen.

Weitere wichtige Arbeitsgebiete in der Mikrobearbeitung sind das Schneiden und Oberflächenstrukturieren von keramischen und metallischen Werkstoffen. Das hochpräzise Ausschneiden von planaren Strukturen bildet die Basis für eine lasergestützte Bauelemententechnologie. Durch das Zusammenfügen dieser Strukturen ist es möglich, dreidimensionale Mikrosysteme herzustellen. Ein wichtiger Aspekt des Lasermikroabtrags mit großem wirtschaftlichen Potential ist die Möglichkeit, Mikrostrukturen in makroskopische Bauteile einzubringen. Die Anwendungen liegen hier im Bereich der Dichtungstechnik und der mechanischen Lager mit dem Ziel einer Verschleißminimierung.

Materialographie

Für die Analyse der Bearbeitungsergebnisse steht eine Materialographie mit Licht-, Rasterelektronen- und Laser-Scanning-Mikroskop sowie Replikatechnik und Rauheitsmessung zur Verfügung.

Ausblick

Ein Schwerpunkt zukünftiger Arbeiten stellt die präzise Materialbearbeitung mit Ultrakurzpuls-Strahlquellen dar, die vom BMBF im Rahmen der "Femtosekunden-Technologie" (FST) gefördert wird. Durch die Verkürzung der Pulsdauer in den ps/fs-Bereich wird eine Verminderung bzw. Vermeidung von Schmelze erwartet. Aufbauend auf den Erfahrungen mit kurzgepulsten Systemen aus dem BMBF-Verbundprojekt "PRABO" (Wendelbohren, Laser-Erodieren) sollen Bearbeitungsstrategien zur hochpräzisen und effizienten Materialbearbeitung erarbeitet werden. Diese sollen neue Anwendungsfelder im Bereich der Düsenherstellung und Oberflächenstrukturierung erschließen.

Trilobal: Komplexe Geometrie in Al_2O_3
(Schenkellänge: 300 µm; Schenkelbreite: 100 µm; Materialstärke: 400 µm)

Institutsadresse:

Institut für Strahlwerkzeuge
Pfaffenwaldring 43
70569 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711-6856840
Fax: +49 (0)711-6856842

Redaktion:

Dipl.-Ing. Matthias G Müller
FGSW - Forschungsgesellschaft
für Strahlwerkzeuge
Nobelstr. 15
70569 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711-6874321
Fax: +49 (0)711-6856842
E-Mail: matthias.mueller@fgsw.uni-stuttgart.de
<http://www.ifsw.uni-stuttgart.de>